



Měřicí transformátory proudu s děleným jádrem



Obchodní název	Kód výrobku	Primární jmenovitý proud v [A]	Sekundární jmenovitý proud v [A]	Ø primární vodič v [mm]	Délka kabelu [m]	Třída přesnosti	Rozměry ŠxVxH [mm]	Hmotnost [g]
MTP s děleným jádrem CTS 20A/333mV	CTS1002001	20	333mV	10	5	0.5	21x39x23	210
MTP s děleným jádrem CTS 50A/333mV	CTS1005001	50	333mV	10	5	0.5	21x39x23	210
MTP s děleným jádrem CTS 50A/333mV	CTS1607501	75	333mV	16	5	0.5	27x46x30	245
MTP s děleným jádrem CTS 100A/333mV	CTS1610001	100	333mV	16	5	0.5	27x46x30	245
MTP s děleným jádrem CTS 200A/333mV	CTS2420001	200	333mV	24	5	0.5	41x62x31	340
MTP s děleným jádrem CTS 250A/333mV	CTS2425001	250	333mV	24	5	0.5	41x62x31	350
MTP s děleným jádrem CTS 400A/333mV	CTS2440001	400	333mV	24	5	0.5	41x62x31	365
MTP s děleným jádrem CTS 400A/333mV	CTS3540001	400	333mV	35	5	0.5	55x85x40	510
MTP s děleným jádrem CTS 600A/333mV	CTS3560001	600	333mV	35	5	0.5	55x85x40	530
MTP s děleným jádrem CTS 50A/333mV	CTS1005002	50	333mV	10	5	0.5	22x40x24	125
MTP s děleným jádrem CTS 75A/333mV	CTS1007502	75	333mV	10	5	0.5	22x40x24	125
MTP s děleným jádrem CTS 100A/333mV	CTS1610002	100	333mV	16	5	0.5	27x45x27	160
MTP s děleným jádrem CTS 200A/333mV	CTS1620002	200	333mV	16	5	0.5	30x45x32	180
MTP s děleným jádrem CTS 250A/333mV	CTS2425002	250	333mV	24	5	0.5	43x67x32	280
MTP s děleným jádrem CTS 20A/333mV	CTS1002003	20	333 mV	10	10	0.5	34x45x27	240
MTP s děleným jádrem CTS 50A/333mV	CTS1605003	50	333 mV	16	10	0.5	40x51x32	275
MTP s děleným jádrem CTS 75A/333mV	CTS1607503	75	333 mV	16	10	0.5	40x51x32	280
MTP s děleným jádrem CTS 100A/333mV	CTS1610003	100	333 mV	16	10	0.5	40x51x32	285
MTP s děleným jádrem CTS 200A/333mV	CTS2420003	200	333 mV	24	10	0.5	54x71x38	385
MTP s děleným jádrem CTS 250A/333mV	CTS2425003	250	333 mV	24	10	0.5	54x71x38	390
MTP s děleným jádrem CTS 400A/333mV	CTS3640003	400	333 mV	36	10	0.5	66x86x44	560
MTP s děleným jádrem CTS 600A/333mV	CTS3660003	600	333 mV	36	10	0.5	66x86x44	565
MTP s děleným jádrem CTS 60A/1A	CTS2406013	60	1A	24	6	0.5	53x71x38	358
MTP s děleným jádrem CTS 75A/1A	CTS2475013	75	1A	24	6	3	53x71x38	365
MTP s děleným jádrem CTS 100A/1A	CTS2410013	100	1A	24	6	3	53x71x38	365
MTP s děleným jádrem CTS 125A/1A	CTS2412513	125	1A	24	6	3	53x71x38	375
MTP s děleným jádrem CTS 150A/1A	CTS2415013	150	1A	24	6	1	53x71x38	385
MTP s děleným jádrem CTS 200A/1A	CTS3620013	200	1A	36	6	1	66x86x44	520
MTP s děleným jádrem CTS 250A/1A	CTS3625013	250	1A	36	6	1	66x86x44	545
MTP s děleným jádrem CTS 300A/1A	CTS3630013	300	1A	36	6	1	66x86x44	537
MTP s děleným jádrem CTS 400A/1A	CTS3640013	400	1A	36	6	1	66x86x44	525
MTP s děleným jádrem CTS 500A/1A	CTS5050013	500	1A	50	6	0.5	80x107x50	720
MTP s děleným jádrem CTS 600A/1A	CTS5060013	600	1A	50	6	0.5	80x107x50	758
MTP s děleným jádrem CTS 100A/5A	CTS2410053	100	5A	24	4	3	53x71x38	430
MTP s děleným jádrem CTS 125A/5A	CTS2412553	125	5A	24	4	3	53x71x38	430
MTP s děleným jádrem CTS 150A/5A	CTS2415053	150	5A	24	4	3	53x71x38	445
MTP s děleným jádrem CTS 200A/5A	CTS3620053	200	5A	36	4	1	66x86x44	565
MTP s děleným jádrem CTS 250A/5A	CTS3525053	250	5A	36	4	1	66x86x44	575
MTP s děleným jádrem CTS 300A/5A	CTS3630053	300	5A	36	4	1	66x86x44	595
MTP s děleným jádrem CTS 400A/5A	CTS3640053	400	5A	36	4	0.5	66x86x44	605
MTP s děleným jádrem CTS 500A/5A	CTS5050053	500	5A	50	4	0.5	80x107x50	740
MTP s děleným jádrem CTS 600A/5A	CTS5060053	600	5A	50	4	0.5	80x107x50	750
MTP s děleným jádrem CTS 20A/333mV	CTS1002004	20	333 mV	10	10	0.5	23x40x21	205
MTP s děleným jádrem CTS 50A/333mV	CTS1005004	50	333 mV	10	10	0.5	23x40x25	210
MTP s děleným jádrem CTS 75A/333mV	CTS1607504	75	333 mV	16	10	0.5	30x42x32	230
MTP s děleným jádrem CTS 100A/333mV	CTS1610004	100	333 mV	16	10	0.5	30x42x32	250
MTP s děleným jádrem CTS 200A/333mV	CTS2420004	200	333 mV	24	10	0.5	45x65x33	340
MTP s děleným jádrem CTS 250A/333mV	CTS2425004	250	333 mV	24	10	0.5	45x65x33	355
MTP s děleným jádrem CTS 400A/333mV	CTS2440004	400	333 mV	24	10	0.5	45x65x33	357
MTP s děleným jádrem CTS 600A/333mV	CTS3660004	600	333 mV	36	10	0.5	58x85x42	550
MTP s děleným jádrem CTS 20A/1A	CTS1602014	20	1A	16	5	0.5	30x46x30	185
MTP s děleným jádrem CTS 50A/1A	CTS1605014	50	1A	16	5	0.5	30x46x30	185
MTP s děleným jádrem CTS 75A/1A	CTS1675014	75	1A	16	5	0.5	30x46x30	195
MTP s děleným jádrem CTS 100A/1A	CTS1610014	100	1A	16	5	0.5	30x46x32	195
MTP s děleným jádrem CTS 200A/1A	CTS2420014	200	1A	24	5	0.5	45x65x33	290
MTP s děleným jádrem CTS 250A/1A	CTS2425014	250	1A	24	5	0.5	45x65x33	295
MTP s děleným jádrem CTS 400A/1A	CTS2440014	400	1A	24	5	0.5	45x65x33	285
MTP s děleným jádrem CTS 600A/1A	CTS3560014	600	1A	35	5	0.5	52x82x42	475
MTP s děleným jádrem CTS 100A/5A	CTS2410054	100	5A	24	5	0.5	44x65x33	510
MTP s děleným jádrem CTS 200A/5A	CTS2420054	200	5A	24	5	0.5	44x65x33	515
MTP s děleným jádrem CTS 250A/5A	CTS2425054	250	5A	24	5	0.5	44x65x33	525
MTP s děleným jádrem CTS 400A/5A	CTS2440054	400	5A	24	5	0.5	44x65x34	525
MTP s děleným jádrem CTS 600A/5A	CTS3660054	600	5A	36	5	0.5	58x82x42	680

Naše měřicí transformátory proudu s výstupem 1A, 5A a 333 mV představují ideální řešení pro měření elektrického proudu ve všech typech instalací. Díky vysoké přesnosti, snadné montáži a robustní konstrukci jsou tyto transformátory vhodné pro průmyslové i komerční prostředí, stejně jako pro systémy energetického řízení a optimalizace spotřeby.

Snadná Instalace: Dělené jádro umožňuje rychlou montáž přímo na vodič, bez nutnosti přerušení elektrického obvodu

Vysoká přesnost: Třída přesnosti 0,5 zajišťuje spolehlivá měření pro efektivní řízení energie a optimalizaci provozních nákladů.

Odolnost a dlouhá životnost: Naše transformátory jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost i v náročných provozních podmínkách.

Kompatibilita s EMS systémy: Výstupní proud 1A, 5A nebo 333 mV umožňuje bezproblémové propojení s monitorovacími systémy, včetně kompatibility s přístroji Janitza UMG, pro ještě lepší přehled o spotřebě energie.