

Ventilátor PF22000, krytí IP54, 230 V AC



SCHRACK-Info

- Vyrobené z termoplastického materiálu, samozhášecí podle UL94VO, odolné vůči UV záření
- Montáž bez nářadí s patentovaným 4rohovým uchycením
- Jednoduchá výměna filtrační vložky díky patentovanému a snadno se obsluhujícímu systému pantů
- Proměnný směr proudění vzduchu prostřednictvím rotace sestavy ventilátoru a motoru o 180°, standardně při dodání směřuje ke skříni (není možné pro **IUNKF1523A**)
- Rychlý elektrické připojení pomocí pružinových svorek
- Stupeň krytí: IP54 se standardní filtrační vložkou, IP55 lze dosáhnout použitím drážkované filtrační vložky **IUKM4x20** (není možné pro **IUKNF1523A**)
- Barva: RAL7035 (světle šedá)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	145,00
Výška (netto) (mm)	145,00
Hloubka (netto) (mm)	70,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	55
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Stupeň ochrany krytí	IP54
Volitelné příslušenství	IUKM4610--;IUKM4620--
Typ	Ventilátor
Jmenovité napětí	230 V AC
Výřez (mm)	125x125
Montážní hloubka (mm)	70
Chladicí výkon s výstupním filtrem IP54 (W/K)	12,6

Technické informace - Pokračování

Chladicí výkon s výstupním filtrem IP55	11,4
Průtok vzduchu - IP54 (m ³ /h)	61
Průtok vzduchu - IP55 (m ³ /h)	56

Datová tabulka: Ventilátor PF22000, krytí IP54, 230 V AC


Daten	IP	Einheit	IUKNF								
			1523A	2523A	3523A	4523A	5523A	6523A	7523A	8523A	
Nennspannung ±10%		V	AC 50 / 60Hz 230								
Luftfördermenge freiblasend	IP54 IP55*	m ³ /h	19 / 24	61 / 70	110 / 125	125 / 138	223 / 247	480 / 480	640 / 653	845 / 875	
Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter IUKNExxx	IP54 IP55*	m ³ /h	-	56 / 64	100 / 110	145 / 160	233 / 265	505 / 505	770 / 785	925 / 950	
Leistungsaufnahme		W	12 / 11	19 / 18		18 / 17	45 / 39	80 / 100	120 / 160	140 / 197	
Stromaufnahme		A	0,07 / 0,06	0,12 / 0,18		0,12 / 0,10	0,32 / 0,26	0,35 / 0,45	0,53 / 0,72	0,62 / 0,86	
Geräuschpegel EN ISO 3741		dB (A)	33 / 33	44 / 44	40 / 40	40 / 43	53	54 / 52	63 / 64	66 / 69	
Gewicht		kg	0,55	0,70	0,87	1,18	1,67	3,20		3,70	
Anschlussart			Kabel	Klemmleiste		Federreihenklemme					
Absicherung		A	6								
Schutzart nach EN 60529 / UL 50	IP54 IP55*		NEMA Typ 12 - Standard Filter NEMA Typ 12 - Faltenfilter								
Abscheidegrad	IP54 IP55*	%	88					91			
Güteklasse der Filtermatte nach EN 779	IP54 IP55*		G 3					G 4			
Einschaltdauer		%	100								
Lagerart			Gleitlager				Kugellager				
Lebensdauer L10 (+40°C) ¹		h	52500	37500			40000				
Temperaturbereich		°C (°F)	-40 ... +55°C (-40 ... +131°F)								
Bauweise (Gehäuse und Berührungsschutz)	IP54 IP55*		aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO zusätzlich: UV-beständig								
Farbe			RAL 7035 (Lichtgrau)								

Angabefelder mit zwei Werten (z.B.: 19 / 24) beziehen sich auf 50 / 60Hz

* Auf Anfrage erhältlich

¹ Lüfterausfall wird definiert, wenn die Strom- und Drehzahlangaben abweichen oder das Betriebsgeräusch auffällig ist

Dimensions Filter Fans




Datová tabulka: Ventilátor PF22000, krytí IP54, 230 V AC

Artikelnummer	X [mm]	Y [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]	A* [mm]	B* [mm]
Filterventilatoren						
IUKNF1523A	109	109	4	62	92	92
IUKNF2523A	145	145	5	70	125	125
IUKNF3523A	202	202	6	87	177	177
IUKNF4523A	252	252	6	97	223	223
IUKNF5523A	252	252	6	113	223	223
IUKNF6523A	320	320	7	150	292	292
IUKNF7523A	320	320	7	150	292	292
IUKNF8523A	320	320	7	150	292	292
Austrittsfilter						
IUKNE150	109	109	4	19	92	92
IUKNE250	145	145	5	26	125	125
IUKNE350	202	202	6	34	177	177
IUKNE450	252	252	6	38	223	223
IUKNE550	320	320	7	39	292	292


* Für Materialdicke bis 2mm, +1 mm für Materialdicke >2mm ≤3mm

IUKNF2523A Performance Curves: Cooling Capacity (Left) and Static Pressure (Right)

Cooling capacity [W]



Static Pressure [Pa]



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ventilátor PF22000, krytí IP54, 230 V AC	IUKNF2523A
Nezbytné příslušenství	
Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 pro IUKNF2523A	IUKNE250
Termostat FLZ530, 1Z (1NO), 0 - 60°C	IUK08566
Volitelné příslušenství	
Náhradní filtr 145x145, IP54, 5ks pro ventilátor IUKNF2523A, balení = 5 kusů	IUKM4610
Náhradní filtr 145x145, IP55, 5ks pro ventilátor IUKNF2523A, balení = 5 kusů	IUKM4620